SMART SERIAL INTERFACE TFT MODULE(2020)

NO.	MODULE	RESOLUTION	OUTLINE(mm)	PANEL SIZE	A.A(L*W)	LCD MODE	IC	INTERFACE
1	T240128M-6963	240*128	144*104*14.7	5	110.88*59.13	MONO TFT		P
2	T320240M-8835	320*240	160*109*13.4	5.6	112.9*84.67	MONO TFT		P
3	T035S12NT01	320*240	76.9*63.9*9.8	3.5	70.08*52.56	TN,65KM,NORMALLY WHITE		SPI
4	T0395S12NT01	480*480	74.83*78.98*8.6	3.95	71.86*70.18	IPS,65K,NORMALLY WHITE		SPI
5	T043S12NT01	480*272	105.35*67.1*9.0	4.3	95.04*53.86	TN,262KM,NORMALLY WHITE		SPI
6	T050S12NT01	480*272	120.7*75.8*9.5	5	110.88*62.83	TN,262K,NORMALLY WHITE		SPI
7	T050S12NT02	800*480	120.7*75.8*9.5	5	108*64.8	TN,262K,NORMALLY WHITE		SPI
8	T070S12NT01	800*480	164.9*100*10.1	7	154.08*85.92	TN,262K,NORMALLY WHITE		SPI
9	T035R10NT01	320*240	92.96*70.17*13.8	3.5	70.08*52.56	TN,262K,NORMALLY WHITE		RS232
10	T043R10NT01	480*272	121.9*74.7*14.5	4.3	95.04*53.86	TN,262K,NORMALLY WHITE		RS232
11	T050R10NT01	480*272	143.5*80*15.6	5	110.88*62.83	TN,262K,NORMALLY WHITE		RS232
12	T050R10NT02	800*480	143.5*80*15.6	5	108*64.8	TN,262K,NORMALLY WHITE		RS232
13	T070R10NT01	800*480	190.4*105.4*15	7	154.08*85.92	TN,262K,NORMALLY WHITE		RS232
14	T080R10NT01	800*600	199.4*148.8*15	8	162*121.5	TN,262K,NORMALLY WHITE		RS232
15	T101R8NT01	1024*600	257.8*149.2*15	10.1	154.21*85.92	TN,262K,NORMALLY WHITE		RS232
16	T101R8NT02	1024*600	257.8*149.2*15	10.1	154.21*85.92	TN,262K,NORMALLY WHITE		RS232&RS485
17	T0177U4NT01	128*160	33*62*3.2	1.77	28.03*35.04	TN,65K,NORMALLY WHITE		UART
18	T020U4NT01	240*320	47.18*50.57*7.75	2	30.6*40.8	IPS,65K,NORMALLY WHITE		UART
19	T022U4NT01	240*320	40.3*67*7.6	2.2	33.84*44.8	TN,65K,NORMALLY WHITE		UART
20	T024U4NT01	240*320	42.72*72.51*7.5	2.4	36.72*48.96	TN,65K,NORMALLY WHITE		UART
21	T028U4NT01	240*320	50*81.4*7.4	2.8	43.2*57.6	TN,65K,NORMALLY WHITE		UART
22	T035U4NT01	320*480	54.5*96.9*7.6	3.5	48.96*73.44	TN,65K,NORMALLY WHITE		UART